ADJUVANTS POUR LES MORTIERS ET BÉTONS

ISONEM® UNI-OIL

Huile De Coffrage

ISONEM UNI-OIL c'est une mixture spéciale obtenue avec le mélange d'huiles minérale de qualité supérieure, des émulsifiants et de l'eau distillée. Il est appliqué sur tous types de panneaux de coffrage absorbant, ainsi il permet un décoffrage et un nettoyage plus facile et rapide. En plus on obtient une surface de béton soignée.

DOMAINES D'UTILISATION:

Il s'applique sur tous types de panneaux de coffrage absorbant, particulièrement sur les coffrages en bois. Lorsqu'il est appliqué sur des coffrages en contre-plaqué, acier, plastique et bois, il permet un décoffrage et un nettoyage plus facile et rapide.

AVANTAGES:

- Il permet de faciliter le décoffrage et d'obtenir une surface de béton soignée
- Il facilite la mise en œuvre du béton, l'évacuation des bulles d'air lors de la pose, le nettoyage du coffrage.
- Augmente la productivité et la durée de vie du coffrage, il permet également de diminuer considérablement le coût des coffrages et de la main d'œuvre associée dans la construction.
- Il n'existe pas de problème d'adhérence, c'est pourquoi il n'est plus nécessaire d'appliquer avant la peinture et l'enduit un primaire d'accrochage sur les surfaces en béton.
- On peut l'utiliser pour les systèmes de coffrages en bois, en acier, en contre-plaqué et plastique de tous types.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- **Coloris:** blanc lait
- **Type:** émulsion
- **Composition:** émulsion à base d'Huile minérale
- **Densité:** 0,87 – 0,97 g/cm³ (20°C)
- **PH:** 6 – 8
- **Résistance au Feu:** ininflammable

CONSERVATION & STOCKAGE: 6 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage d'origine, en raison de son émulsion avec l'eau il est nécessaire de le stocker dans un endroit hors du gel.

EMBALLAGE: bidon en PE de 20 L PE bidon, et baril de 200 L

MODE D'EMPLOI: Nettoyer la surface des panneaux de coffrages avant d'utiliser l'huile de coffrage. La mise en œuvre est réalisée de manière homogène en une seule couche sur toute la surface du panneau avec une brosse, rouleau ou pulvérisateur. Pour atteindre la meilleure performance, assurez-vous que le produit forme une fine couche de film lorsqu'il est appliqué. L'utilisation d'une quantité excessive d'huile peut provoquer des tâches sur le béton, il est nécessaire d'enlever les excès d'huile a l'aide d'une éponge, chiffon etc. Protéger la surface qui vient d'être traitée de la pluie avant le coulage du béton.

CONSOMMATION: En fonction de la situation, surface et nature et distinction (bois, plastique, etc.) du panneau de coffrage, on réalise avec 1 kg une surface comprise entre 20-80m².

ATTENTION: ISONEM UNI-OIL doit être protégé du gel.

INDICATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ: pour obtenir des informations et conseils, afin de transporter, stocker et mettre en déchet en toute sécurité les produits chimiques, les utilisateurs devront consulter Le Formulaire d'Information Sécurité du Produit(MSDS) relatif aux indications physiques, écologiques, toxiques et autres renseignements

Les informations décrites dans cette fiche technique ont été préparées sur la base d'informations fiables, les résultats des testes réalisés par nos spécialistes. C'est le fruit d'un savoir faire accumulé depuis de longues années. Cependant, la mise en œuvre convenable et réussie de nos produits est entièrement en dehors de notre contrôle et notre responsabilité. C'est pourquoi, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de notre produit et cette fiche rend invalide toutes les autres fiches techniques, les explications et les informations d'étiquettes précédentes.